








linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								— □ ⊥		
variable range	to 6	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	over 160 to 1000	to 10	over 10 to 100	over 100 to 1000
tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60



unit / UNITS	mm	尺寸 / SIZE	A4	比例 / SCALE	4:1	第三角 / THIRD ANGLE PROJECTION	版本 / REV	0
						第一角 / FIRST ANGLE PROJECTION	版本 / REV	0
						第二角 / SECOND ANGLE PROJECTION	版本 / REV	0
						第四角 / FOURTH ANGLE PROJECTION	版本 / REV	0

REVISION RECORD				
REV.	DESCRIPTION	ECN No.	APPROVED	DATE

UL/CUL 技术参数				
UL/CUL Technical Data				
等 级	Use Group	B	C	D
额定电压	Rated Voltage [V]	300	-	300
额定电流	Rated Current [A]	12	-	10
接线范围	Wire Range	26-14		
单/多芯线	Solid/Stranded [AWG]			
耐电压	Withstanding Voltage	1600V/1Min		
IEC 技术参数				
IEC Technical Data				
过电压类别	Overvoltage Category	III	III	II
污染等级	Contamination Class	3	2	2
额定电压	Rated Voltage [V]	250	400	630
额定电流	Rated Current [A]	17.5	17.5	17.5
额定冲击电压	Impulse withstand voltage [KV]	4.0	4.0	4.0
导线截面积	Conductor cross section	0.5-1.5		
硬质/柔性导线	Solid/ flexible [mm²]			
材 料 Material				
绝缘材料	Insulation Material	PA66		
阻燃等级	Imflammability	UL94V-0		
导体材料	Contact Material	铜合金 Copper alloy		
导体表面镀层	Contactive Coating	镀锡 Sn Plated		
一般参数 Other Data				
间距 Pitch / 极数 Poles	[mm] / [P]	5.0 / 02-24		
剥线长度	Stripping Length [mm]	5~6		
螺丝 Screw/ 扭矩 Torque(Max)	[N.m]	M2.5/0.4		
工作温度	Operating temperature [°C]	-40~105		
焊锡温度	Soldering temperature	260°C/5S		
引针尺寸	Pin Dimensions [mm]	0.6*0.9		
PCB板孔径	PCB Hole Diameter [mm]	Ø1.3		

名称 / TITLE	WJ127-5.0-XXP-1YY-00A
------------	-----------------------